

Justierschablone für die genaue Montage des Abtastsystems im Tonarm, zur Erzielung geringster Abtastfehler und damit bester Wiedergabeergebnisse. So wird's gemacht: Bei stehendem Plattenteller wird die Lehre auf die Tellerachse aufgesetzt und in Richtung Tonarm gedreht. Messpunkt „B“ Kröpfung

1. Nun werden Lehre und Tonarm so bewegt, bis die Nadelspitze exakt auf Punkt „B“ aufgesetzt werden kann. In dieser Stellung wird nun festgestellt, ob die seitlichen Kanten des Abtastsystems parallel zu den auf der Justierschablone aufgedruckten Linien liegen. Ist dies der Fall, dann mit Punkt 3 fortfahren.
2. Liegen die Kanten nicht parallel, dann muß das Abtastsystem in den Langlöchern des Headshells nach vorn oder hinten geschoben werden, bis die Kanten parallel zu den aufgedruckten Linien der Schablone sind. Messpunkt „A“ Überhang
3. Die gleiche Prozedur wird am Messpunkt „A“ wiederholt. Das Abtastsystem darf auch hier nur in den Langlöchern des Headshells verschoben werden. Vergleichen und korrigieren Sie Messpunkt „A“ und „B“ so lange, bis an beiden Punkten Parallelität mit den auf der Justierschablone aufgedruckten Linien herrscht.
4. Ist dies der Fall, können die Schrauben vorsichtig fest gezogen werden. Danach noch einmal beide Messpunkte kontrollieren. Stimmen die Einstellungen noch, ist die Justage abgeschlossen.